2023 DEFENDER PRO DPS



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
- 162.6 cm (64 plg.) de ancho con brazos A en arco
- Rines de aluminio de 14 plg.
- · Neumáticos XPS Trail King de 27 plg.

Yellow / HD10

HD40

MOTOR	HD10
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax* de 976 cc y 82 hp y 69 lb-ft, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión PRO-TORQ CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la banda de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™/ECO™ Off/Work
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble brazo en arco en A/27.9 cm (11 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora externa/ 27.9 cm (11 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo
NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros/ traseros	XPS Trail King 27 x 9/11 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES

DIVILIVOIONEO/OALA	OIDADEO
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	823 kg (1,815 lb)
L x An x Al	391.5 x 162.5 x 198.1 cm (154.1 x 64 x 78 plg.)
Distancia entre ejes	294 cm (115.5 plg.)
Altura al suelo	33 cm (13 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	180.3 x 138.4 x 25.4 cm (72 x 54.5 x 10 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb)/California únicamente: 272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 356 L (94 US gal.)
Capacidad de arrastre	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	712 kg (1,570 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de pasajeros	3

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho
Batería	12 V (18 amp/h)
lmán	650 W
Instrumentos	Salida CC (10 A)
lluminación	Salida de iluminación delantera 140 W Luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo
Asiento	Banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros Ganchos en la parte inferior
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Defensa delantera integrada de acero Protector de chasis central de HMWPE
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica Garantía limitada de BRP por 1 año



