

# 2023 OUTLANDER MAX XT-P



Iron Gray y Neo Yellow / 850 / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 854 cc y 78 hp, enfriado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 91 hp, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, Frenos de Motor Inteligente (iEB™)	
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok	
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS) de tres modos	

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspensión trasera	Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM QS3

## NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Terracross 26 x 8 x 14 plg.
Neumáticos traseros	ITP Terracross 26 x 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 14 plg.

## FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco sencillos de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Sistema Dinámico de Dirección Asistida (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero Visco-4Lok
- Amortiguadores FOX® 1.5 PODIUM QS3\*
- Rines de aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 14 plg.
- Neumáticos radiales ITP Terracross® de 26 plg.
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Plásticos pintados para brindar un aspecto de calidad superior
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Manubrio de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
- Pantalla digital de 7.6 plg.

## DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	850	1000R
Peso en seco estimado*	394 kg (869 lb)	433 kg (954 lb)
L x An x Al	238.8 x 121.9 x 135 cm (94 x 48 x 53 plg.)	
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)	
Altura al suelo	27.9 cm (11 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del soporte	Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 90 kg (200 lb)	
Capacidad de almacenamiento	21.4 L (5.7 US gal.)	
Capacidad de arrastre	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg.
Instrumentos	Salida de CC, conector de 15 A
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Sistema de Porta Equipaje Convertible (CRS)
Manubrio	Manubrio de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
Protección	Defensa delantera y trasera de alta resistencia Salpicaderas

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
---------------------	-------------------------------------

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

