

# 2023 RENEGADE X<sub>xc</sub>



Catalyst Gray y Neo Yellow / 1000R

<b>MOTOR</b>		<b>1000R</b>
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 91 hp, enfriado por líquido	
Sistema de inyección	Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, Frenos de Motor Inteligente (iEB™)	
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS) de tres modos	
<b>SUSPENSIONES</b>		
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido	
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM RC2	
Suspensión trasera	Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM RC2	
<b>NEUMÁTICOS/RINES</b>		
Neumáticos delanteros	ITP Hoeshot ATR 25 x 8 x 12 plg.	
Neumáticos traseros	ITP Hoeshot ATR 25 x 10 x 12 plg.	
Rines	Aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 12 plg.	
<b>FRENOS</b>		
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Frenos de disco sencillos de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Sistema Dinámico de Dirección Asistida (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok<sup>†</sup> QE
- Amortiguadores FOX<sup>†</sup> 1.5 PODIUM RC2<sup>†</sup>
- Rines de aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 12 plg.
- Protector de chasis delantero y central
- Manubrio de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
- Colores, gráficos y funda para el asiento del paquete X

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	361 kg (795 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 124 cm (86 x 48 x 49 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Capacidad del soporte	Trasero: 16 kg (35 lb)
Capacidad de almacenamiento	N/A
Capacidad de arrastre	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.
Instrumentos	Salida de CC, conector de 15 A
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Manubrio	Manubrio de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
Protección	Defensa delantera Protectores de chasis delantero y central

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
---------------------	-------------------------------------

# can-am

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

