

RYKER

ELEMENTOS DESTACADOS DEL PAQUETE

- Precio que entusiasma
- Diseñada para la diversión
- Fácil de conducir
- 100,000 maneras de personalizarla



Se muestra con paneles de color Intense Black

MODO SPORT / UFIT / ECO

MOTOR	
Tipo	Rotax® 600 ACE™ de 3 cilindros en línea, enfriado por agua, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración
Diámetro y carrera	74 x 69.7 mm (2.9 x 2.7 plg.)
Potencia	50 hp (37.3 kW) a 7,300 RPM
Torque	36.7 lb-pie (49.7 Nm) a 6,000 RPM
TRANSMISIÓN	
Tipo	Automática (CVT) con reversa
CHASIS	
Suspensión delantera	Doble Horquilla
Amortiguadores delanteros/recorrido	Amortiguadores de doble tubo con resorte helicoidal SACHS [†] / 137 mm (5.39 plg.)
Suspensión trasera	Multi-link – Mono brazo basculante
Amortiguador trasero/recorrido	Amortiguadores de doble tubo con resorte helicoidal SACHS con ajuste de precarga / 150 mm (5.91 plg.)
Sistema electrónico de distribución de freno	Frenos hidráulicos en las 3 ruedas accionados con pedal
Frenos delanteros	Discos de 270 mm con pinzas flotantes de doble pistón marca Nissin
Freno trasero	Disco de 220 mm, pinza flotante de 1 pistón
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento
Neumáticos delanteros	MC 145/60R16 66T
Neumático trasero	MC 205/45R16 77T
Rines delanteros de aluminio	Carbon Black de 5 brazos, 406 x 114 mm (16 x 4.5 plg.)
Rin trasero de aluminio	Carbon Black de 5 brazos, 406 x 165 mm (16 x 6.5 plg.)
CAPACIDAD	
Capacidad para ocupantes	1
Carga máxima del vehículo	204 kg (449.7 lb)
Capacidad de almacenamiento	7 L (1.85 gal)
Capacidad de combustible	20 L (5.28 gal)
Tipo de combustible	Premium sin plomo (93 octanos)

DIMENSIONES	
Largo x Ancho x Alto	2,352 x 1,509 x 1,062 mm (92.6 x 59.4 x 41.8 plg.)
Distancia entre ejes	1,709 mm (67.3 plg.)
Altura del asiento	599 mm (23.6 plg.)
Altura libre al suelo	104 mm (4.1 plg.)
Peso en seco	270 kg (594 lb)
INSTRUMENTACIÓN	
Tipo	Pantalla digital de 4.5 plg. (11.4 cm)
Funciones principales	Velocímetro, tacómetro, odómetro, rango de combustible, testigos de motor, nivel de combustible, reloj
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	
SCS	Sistema de control de estabilidad
TCS	Sistema de control de tracción
ABS	Sistema de frenos antibloqueo
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
HHC	Control de asistencia en pendientes
COBERTURA	
Garantía de fábrica	1 año de garantía limitada de BRP
CARACTERÍSTICAS	
	2 faros delanteros de halógeno (55W) Salpicaderas delanteras con luces LED integradas Puerto USB doble Guantera Asiento de espuma adaptable y resistente al agua

SERIE CLASSIC¹



SERIE EPIC



SERIE EXCLUSIVE²



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (CVT)

Los cambios de velocidad son cosa del pasado, tu transmisión continuamente variable encontrará en todo momento la relación perfecta entre desempeño y eficiencia de combustible.



MOTOR

El Rotax 600 ACE de 2 cilindros ofrece el máximo rendimiento, al mismo tiempo, entrega 50 caballos de fuerza y 36.7 libras pie de torque.



EJE DE TRANSMISIÓN

Tecnología durable y robusta del eje de transmisión que permite una conducción suave. Sin ajustes, alineación y sin mantenimiento.



UFIT

Se puede ajustar sin necesidad de herramientas y adaptarse al piloto para tener una experiencia de conducción cómoda y personalizada.



VSS

El sistema de estabilidad vehicular se apoya de otras tecnologías, como el SCS, ABS y TCS para monitorear el comportamiento del vehículo y dar seguridad al piloto.



PERSONALIZACIÓN

La Can-Am Ryker está diseñada para ser personalizada de miles de formas, con opción para 1 o 2 pasajeros. Transformarla te tomará solo unos instantes.